

aus Thermoplast

Wiedereinschaltenschutz aus ABS



Bezeichnung	Brandverhalten	Gewindelänge Gewindestift M5x16	Bestellnummer
Wiedereinschaltenschutz	UL94 HB	16mm	019915

Lieferumfang

inklusive Piktogramm Schalten verboten und Gewindestift Schlitz M5x16

Einsatzgebiet

Universal einsetzbar für Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)

Rohstoffeigenschaften

ABS

Farbe: rot

Temperaturbereich -25°C bis +220°C

Rohdichte	ISO 1183	g/cm ³	1,05
Brandverhalten	UL 94	Klasse	HB bei 1,6 mm
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ohm*m	10 ¹³
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243 – 1	kV/mm	34
Kriechwegbildung	IEC 60112	CTI	600

(weitere Daten auf Anfrage)

Die von uns genannten Daten unterliegen sowohl fertigungsbedingt, als auch durch die eingesetzten Vorprodukte, gewissen Toleranzen. Es handelt sich daher um Mittelwerte, also unverbindliche Richtwerte, aus denen keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden können. Änderungen vorbehalten!